

合同编号：AHYJJCG005

敖汉旗应急管理局 应急救援物资政府采购合同

项目名称：敖汉旗应急管理局应急救援物资装备采购项目

采购方（甲方）：敖汉旗应急管理局

供货方（乙方）：内蒙古绿友森防装备有限公司

签订地点：敖汉旗应急管理局

签订日期：2024年8月6日

政府采购合同

采购方（甲方）：敖汉旗应急管理局

法定代表人：刘长青

项目联系人：薛富元

通讯地址：内蒙古自治区赤峰市敖汉旗惠州街道办新民路
10号

邮 编：024300

电 话：4322295

电子信箱：1271570538@qq.com

供货方（乙方）：内蒙古绿友森防装备有限公司

法定代表人：孙协章

项目联系人：姜建民

通讯地址：内蒙古赤峰市松山区五金机电城27号楼18厅

邮 编：024000

电 话：0476-5969119

电子信箱：453363923@qq.com

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及敖汉旗应急管理局应急救援物资装备采购项目(CFZCAHS-X-H-240072)的中标(成交)结果、询价通知书、投标(响应)文件等文件的相关内容,甲乙双方经平等协商,就如下合同条款达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一)根据询价通知书及中标(成交)结果公告,甲方所采购的货物、服务(如有)基本情况如下:见合同附件-货物清单。

(二)货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容,见合同附件-货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一)交付时间

合同签订之日起7日内完成交付

(二)交付地点

敖汉旗新惠镇物流园区敖汉旗应急救援物资储备库

(三)交付货物的名称及数量

电动灭火水枪100把、正压式消防空气呼吸器5台、风力灭火机20台、无齿锯2台、液压破拆工具组1套、特级防化服3套、火场切割机5台、负压担架5副、超轻水力泡沫灭火装置5台、单兵装备50套、救生衣20套、水域救援靴100双、手电100个、雨伞200把、雨衣150套、电瓶充电器2台、12V电瓶2台、雨量

计测雨器分体式2套、一圈一杆一绳10套、木桩2000根、汽油发电机组1台、铅丝20吨、防汛袋子100000个、智能遥控倒顺开关1个、充气泵1台。

(四) 乙方交付货物代表及联系电话

姓名：姜建民 电话：18747602537

(五) 甲方接收货物代表及联系电话

姓名：薛富元 电话：15661434492

注：货物为多批次交付的，应详细列明每批次交付的内容、数量、交付时间、交付地点等。

三、乙方交付货物的质量

1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；
2. 符合甲方采购文件对货物的质量要求；
3. 符合乙方在投标(响应)文件中或询价过程中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

4. 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、询价通知书的相关要求、投标(响应)文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的货物质量证明文件。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足

1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；

2. 符合甲方询价通知书对货物包装及标识的要求;
3. 符合乙方在投标(响应)文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证;
4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路: 陆运

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点, 应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后 3 日内, 由甲乙双方及第三方(如有)对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收, 在条件允许的情况下, 可以同步对货物质量进行初步验收, 甲乙双方应签署书面验收记录, 作为本项目的履行文件留存。

(二) 在甲方收到货物 1年 内, 如发现质量问题, 甲方应在 7日 内向乙方提出书面异议, 甲方逾期提出的, 视为乙方所交付的货物质量符合合同的约定(但不排斥采购文件对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的, 适用询价通知书对保证期和售后服务的规定, 如乙方在投标(响应)文件及询价过程中对货物质量保证期和售后服务的承诺或声明、保

证)。乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后,应当在7日内负责解决处理。因修理调换产生的相关费用由乙方承担。

(三)乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的,甲方应在验收记录中作出明确记载,保留相关的证据,并有权拒绝接受货物,解除合同且不承担任何法律责任。

(四)乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方;乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的,必须负责补齐,否则视为未按合同约定交货。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下,本合同总金额为941995.00元(小写)玖拾肆万壹仟玖佰玖拾伍元整(大写)。

八、付款时间、金额及条件

(一)付款时间及付款金额:甲方接到货物并组织验收合格,出具双方签字认可的履约验收书后1年内一次性支付全部货款。

(二)付款条件:成交供应商须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料,在完成交货、安装、调试、验收合格后,出具双方签字盖章的《验收书》。

(三)乙方账户信息

乙方名称：内蒙古绿友森防装备有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司赤峰王府支行

银行账号：0605241709100067478

九、货物质量保证及售后服务

采购文件对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用询价通知书对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标（响应）文件及询价过程中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

（一）甲方存在违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）乙方逾期交付货物的，乙方应按照合同总金额的30%承担违约责任。延期达到7日，甲方有权解除合同，拒付延期部分货物的相应货款，并要求乙方赔偿甲方的经济损失。

（三）乙方交付的货物不符合质量约定或乙方未履行相应的质量保证责任及售后服务义务、或存在侵权行为的，甲方有

权退货，并要求乙方支付合同总金额 30% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(四) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额 30% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任(注：可以根据情况进行细化)；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 7 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 向 甲方所在地 人民法院起诉

(二) 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或具有法定质量鉴定资质的机构进行质量鉴定。货物符合标准

的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

十四、合同保存

合同文本一式叁份，采购单位、中标(成交)供应商、采购代理机构各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

- 1、货物清单(双方应盖章确认)
- 2、乙方出具的报价单(函)
- 3、中标(成交)结果公告及中标(成交)通知书
- 4、甲方询价通知书
- 5、乙方投标(响应)文件
- 6、履约验收书

十六、双方约定的其他条款

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方签字盖章生效。

(以下为签字盖章页，无正文。)

合同签字盖章页

甲方：敖汉旗应急管理局（盖章）

法定代表人 / 或委托代理人：王中序（签名）



2024年8月6日

乙方：内蒙古绿友森防装备有限公司（盖章）

法定代表人 / 或委托代理人：孙中序（签名）



2024年8月6日

3	风 灭 机	BR800	<p>压气能滑全压</p> <p>1. 17Mpa。</p> <p>2. 胸配质仪器有他救接口，且配有他救接口保护帽。</p> <p>3. 整专书。</p> <p>4. 产品具有清晰耐久标志（执行标准、型号、规格；生产厂名称或商标；生产厂的识别编号、制造时间）。</p> <p>5. 架背与耐磨压开启动力。</p> <p>6. 减压开启动力。</p> <p>7. 胸配质仪器有他救接口，且配有他救接口保护帽。</p> <p>8. 整专书。</p> <p>9. 产品具有清晰耐久标志（执行标准、型号、规格；生产厂名称或商标；生产厂的识别编号、制造时间）。</p> <p>10. 产品具有清晰耐久标志（执行标准、型号、规格；生产厂名称或商标；生产厂的识别编号、制造时间）。</p> <p>11. 产品具有清晰耐久标志（执行标准、型号、规格；生产厂名称或商标；生产厂的识别编号、制造时间）。</p> <p>12. 产品具有清晰耐久标志（执行标准、型号、规格；生产厂名称或商标；生产厂的识别编号、制造时间）。</p>	斯蒂尔	江苏	安斯动 德力有 烈尔工 具限公 司	600 0	20	120 000	
4	无 齿 锯	EC760 0	<p>1. 排量：75cc；</p> <p>2. 输出功率：4.5hp (3.4kW)；</p> <p>3. 压缩比例：2.87；</p> <p>4. 压缩装置：Yes；</p> <p>5. 净重：10.5kg；</p> <p>6. 切割片直径：355mm；</p> <p>7. 切割片安装内孔：22mm；</p> <p>8. 切割片深度：125mm；</p> <p>9. 燃油箱容积：590ml；</p> <p>10. 燃油比例：50:1；</p> <p>11. 带启动减压阀，使用蝶式化油器；全6段防震系统，减少手疲劳；方便调节；外置带轴承润滑油装置，润滑效果更好；外置带轴承润滑油装置，润滑效果更好；外置带轴承润滑油装置，润滑效果更好；</p>	新大华	北京	机 友集 团有 限公 司	135 00	2	270 00	

6	特 防 服	RHF-I -H-TA	<p>1. 阻燃性能(外层性能): 损毁长度43mm, 续燃时间0s, 且不应有熔融、滴落现象。</p> <p>2. 断裂强力(外层性能)N经向: 2100 纬向: 1200</p> <p>3. 耐静水压性能(外层性能)kPa: 21.8</p> <p>4. 整体气密性Pa一级: 199</p> <p>5. 粘附气密性kN/m一级: 1.60</p> <p>6. 排气阀气密性s一级: 27</p> <p>7. 拉伸强力kN/m一级: 经向: 21 纬向: 19</p> <p>8. 耐热老化性能(125℃ 24h): 试样经125℃、24h后, 不粘、不脆。</p> <p>9. 阻燃性能(有焰燃烧时间) s: 0</p> <p>10. 阻燃性能(无焰燃烧时间): 0</p> <p>11. 阻燃性能(损毁长度) cm: 4.3</p> <p>12. 接缝强力N一级: 687</p>	海安特	山东	济南特安防有限公司	950 0	3	285 00	(交货时附所供货物由省及以上质量监督检验中心或其他国家认证检测机构出具的具有检测资质的有效检验检测报告复印件或扫描件, 不提供, 验收不予通过。)
7	火 切 机	6MGKB -2/C- 2	<p>★ 1. 整机作业型式: 背负式;</p> <p>★ 2. 汽油机: 二冲程发动机, 通过国家二阶段排放认证;</p> <p>★ 3. 发动机冷却方式: 强制风冷;</p> <p>★ 4. 传动方式: 软轴传动;</p> <p>★ 5. 发动机排量: 53.2cc, 功率: 2.0kW;</p> <p>★ 6. 启动性能: 5s;</p> <p>★ 7. 切割效率: 40cm/s²;</p> <p>★ 8. 切割燃油消耗率: 105g/m²;</p> <p>★ 9. 切割速度: 1.9m/min;</p> <p>★ 10. 耳旁噪音: 99dB (A);</p> <p>★ 11. 刀片直径: 170mm;</p> <p>★ 12. 刀片安装方法: 同轴2片;</p> <p>★ 13. 刀片运输方式: 双刀片同步异向等速旋转;</p> <p>★ 14. 动力输入输出轴夹角120°;</p> <p>★ 15. 锯切角度: 全方位切割、且无反弹;</p> <p>★ 16. 最大锯切直径: 90mm;</p> <p>★ 17. 操作杆直径: 26mm;</p> <p>★ 18. 整机净质量: 12.5kg。</p>	绿友	北京	绿友机械股份有限公司	190 0	5	950 0	(交货时附所供货物由国家林业和草原局林业机械质量检验检测中心检验报告复印件或扫描件, ★ 项目须在检测报告中实质体现, 不提供验收不予通过)
8	负 压 架	LYYJ- DJ-01	<p>1. 材质: PVC双层图面织物;</p> <p>2. 规格: 长2M 宽1.2M;</p> <p>3. 重量: 7KG;</p> <p>4. 符合人体解剖学, 配有防收缩系统, 可将伤员固定过压中产生低温用于X射线检查, 可直洗进行;</p> <p>5. 耐用性强, 防刺、耐磨、使用寿命长;</p> <p>6. 符合收缩效应为最低, 使用寿命长;</p>	绿友	北京	绿友机械股份有限公司	180 0	5	900 0	

9	超轻水泡沫灭火装置	LYPM20	<p>整机结构：整机包括发泡液箱、连接软管和水力发泡喷射枪三部分；</p> <p>1. 发泡液箱容量：20L；</p> <p>★ 2. 发泡液箱出口为快插式；</p> <p>3. 发泡液箱背部为双肩式背包，两侧有耳包、正面有附件包；</p> <p>4. 发泡液箱背部为快插式，内置EVA泡沫固定枪及附件；</p> <p>5. 发泡液箱背部为快插式，内置EVA泡沫固定枪及附件；</p> <p>6. 发泡液箱背部为快插式，内置EVA泡沫固定枪及附件；</p> <p>7. 发泡液箱背部为快插式，内置EVA泡沫固定枪及附件；</p> <p>8. 发泡液箱背部为快插式，内置EVA泡沫固定枪及附件；</p> <p>9. 发泡液箱背部为快插式，内置EVA泡沫固定枪及附件；</p> <p>10. 发泡液箱背部为快插式，内置EVA泡沫固定枪及附件；</p> <p>11. 发泡液箱背部为快插式，内置EVA泡沫固定枪及附件；</p> <p>12. 发泡液箱背部为快插式，内置EVA泡沫固定枪及附件；</p> <p>13. 发泡液箱背部为快插式，内置EVA泡沫固定枪及附件；</p> <p>14. 发泡液箱背部为快插式，内置EVA泡沫固定枪及附件；</p> <p>15. 发泡液箱背部为快插式，内置EVA泡沫固定枪及附件；</p> <p>16. 发泡液箱背部为快插式，内置EVA泡沫固定枪及附件；</p>	34500	5	172500	绿友机械股份有限公司	北京	绿友	<p>（提供所供物由林业机械中心加盖的检测报告或在扫描件中实物检测，不须提供报告）</p>
10	单兵装备	LYF-05制套装	<p>一、面料纤维阻燃性能符合GB/T33336-2017标准；</p> <p>1. 面料重量：352g/m²；</p> <p>2. 面料克重：352g/m²；</p> <p>3. 面料阻燃性能符合GB8965.1-2009的A级要求；</p> <p>4. 面料阻燃性能符合GB8965.1-2009的A级要求；</p> <p>5. 面料阻燃性能符合GB8965.1-2009的A级要求；</p> <p>6. 面料阻燃性能符合GB8965.1-2009的A级要求；</p> <p>7. 面料阻燃性能符合GB8965.1-2009的A级要求；</p> <p>8. 面料阻燃性能符合GB8965.1-2009的A级要求；</p> <p>9. 面料阻燃性能符合GB8965.1-2009的A级要求；</p> <p>10. 面料阻燃性能符合GB8965.1-2009的A级要求；</p> <p>11. 面料阻燃性能符合GB8965.1-2009的A级要求；</p> <p>12. 面料阻燃性能符合GB8965.1-2009的A级要求；</p> <p>13. 面料阻燃性能符合GB8965.1-2009的A级要求；</p> <p>14. 面料阻燃性能符合GB8965.1-2009的A级要求；</p> <p>15. 面料阻燃性能符合GB8965.1-2009的A级要求；</p> <p>16. 面料阻燃性能符合GB8965.1-2009的A级要求；</p>	2200	50	110000	绿友机械股份有限公司	北京	绿友	<p>（提供所供物由林业机械中心加盖的检测报告或在扫描件中实物检测，不须提供报告）</p>

四、符合国家标准XF1273-2015《消防员防护辅助装备消防防护目镜》

1. 目镜配有柔性织物保护套。
 2. 目镜边缘5MM宽的区域内，镜片不存在气泡、水泡、划痕、凹痕、目镜带具有较强抗疲劳性。
 3. 目镜除凹痕、目镜带具有较强抗疲劳性。
 4. 目镜除凹痕、目镜带具有较强抗疲劳性。
 5. 目镜除凹痕、目镜带具有较强抗疲劳性。
 6. 目镜除凹痕、目镜带具有较强抗疲劳性。
 7. 目镜除凹痕、目镜带具有较强抗疲劳性。
 8. 目镜除凹痕、目镜带具有较强抗疲劳性。

★附件重量：129.02g。
 8. 目镜除凹痕、目镜带具有较强抗疲劳性。
 9. 目镜除凹痕、目镜带具有较强抗疲劳性。
 10. 目镜除凹痕、目镜带具有较强抗疲劳性。

★附件重量：129.02g。
 8. 目镜除凹痕、目镜带具有较强抗疲劳性。
 9. 目镜除凹痕、目镜带具有较强抗疲劳性。
 10. 目镜除凹痕、目镜带具有较强抗疲劳性。

五、材料

1. 鞋底：聚氨酯发泡材料，厚度2.8mm。
 2. 鞋帮：非金属材料，透气性好。
 3. 鞋面：高强度纤维材料，耐磨、耐穿。
 4. 鞋舌：柔软舒适，与鞋帮一体设计。
 5. 鞋垫：防滑、减震、透气。
 6. 鞋带：高强度纤维材料，耐磨、耐穿。
 7. 鞋跟：加厚、防滑、减震。

六、性能

1. 防水：PVC涂层防水，防红水处理。
 2. 透气：鞋面采用透气网布，透气性好。
 3. 防滑：鞋底采用防滑橡胶，防滑性能好。
 4. 减震：鞋垫采用减震材料，减震效果好。



13	手电	LYSD-01	<p>1. 连体铝合金材质; 2. 四核P90芯, 强劲亮度; 3. 大口径铝光杯; 4. 并联式锂电池组; 5. 独立开关六档自由切换, 前灯侧灯具有独立开关。</p>	绿友	北京	绿友集团股份有限公司	130	100	13000	
14	雨伞	LYYS-12-3	<p>1. 产品款式: 3折; 2. 伞骨数量: 12根; 3. 伞架材质: 钢+玻纤; 4. 伞布材质: 雅仕黑胶+墨玉纺。</p>	绿友	北京	绿友集团股份有限公司	45	200	9000	
15	雨衣	LYYY-01	<p>1. 材料: 300D牛津纺PU涂层, 蓝格反光条; 2. 藏式口袋。</p>	绿友	北京	绿友集团股份有限公司	150	150	22500	
16	电瓶充电器	CD-CDX	<p>1. 输出电流12V(2-20A) 24V(1-10A), 输入电压220V±10%, 外观尺寸278*145*200mm, 峰值功率 240W, 夹子线长1米, 电源线长0.83米, 净重5.2KG左右, 型号: ZM50WQ10-10-0.75; 2. 12V24V自动识别; 3. 智能数显; 4. 配备鳄鱼夹, 加厚钢板; 5. 温控散热, 智能芯片。</p>	绿友	北京	绿友集团股份有限公司	300	2	600	
17	12V电瓶	CD-DPQ	<p>1. 强度高; 2. 高速公路式电路路径, 电流传输快; 3. 12V-100AH</p>	绿友	北京	绿友集团股份有限公司	350	2	700	
18	雨量计雨分式	LYYJ-CYQ	<p>一、量水器 承水口径200mm, 测量范围容量、0-800ml, 雨量0-250mm; 总高度775mm, 桶身高455mm, 支架高450mm, 承接口径200mm。 二、雨量杯 容量800ml雨量250ml; 口径75mm, 杯高280mm; 总重量3450g。</p>	绿友	北京	绿友集团股份有限公司	300	2	600	
19	一圈杆绳	定制	<p>1. 救生圈直径44cm, 外壳材质: PVC, 产品厚度: 12CM, 重量: 0.65KG, 填充材质: 实心泡沫, 适合体重: <180斤; 2. 5米救生勾; 3. 30米救生绳。</p>	绿友	北京	绿友集团股份有限公司	650	10	6500	



20	木桩	定制	1. 直径 10cm, 长度 150cm; 2. 木桩根部带尖头。	绿友	北京	绿友集团 机械股份有 限公司	25	200 0	500 00	
21	汽油 发电 机组	LYFDJ -QY-0 3	1. 全铜电机, 全铜线圈绕组, 高精密封轴承和自动稳压器; 2. 第四代智能芯片; 3. 40L油箱; 4. 最大功率: 10.0kw, 燃料/类型: 汽油, 额定功率: 9.0kw, 额定电流量: 230v/400v, 功率因数: 1.0/0.8, 相数: 单三相, 额定电流量: 39.1A/16.2A, 重量: 108kg 引擎: SV550, 排量: 550cc, 额定频率: 50Hz.	绿友	北京	绿友集团 机械股份有 限公司	600 0	1	600 0	
22	铅丝	LYYJ- QS	1. 具有很好的韧性和弹性, 抗腐蚀性强, 使用寿命持久; 2. 热镀锌铁丝, 超长防锈, 可塑性强。	绿友	北京	绿友集团 机械股份有 限公司	590 0	20	118 000	
23	防汛 袋子	85*50	1. 热切口工艺; 2. 拉伸力强; 3. 双折缝底; 4. 产品颜色: 灰绿色, 产品原料: PP聚丙烯, 产品尺寸: 50*80cm; 5. 克重误差: ±2g左右, 长度误差: 3cm-6cm。	绿友	北京	绿友集团 机械股份有 限公司	0.3 5	100 000	350 00	
24	智能 遥控 倒顺 开关	LYDZ- KG	1. 远程控制; 2. 预留限位接口; 3. 多种模式; 4. 双接电器, 控制一体化; 5. 额定电压AC380V; 额定功率S7.5KW; 额定频率50Hz; 遥控距离1000-3000米; 环境温度-5° C-40° C。	绿友	北京	绿友集团 机械股份有 限公司	100	1	100	
25	充气 泵	MCH6/ ET	1. 驱动马达: 单相电动机马达380/440V3KW 2. 压缩机排量: 100升/分钟 3. 工作压力: 225&33Bar 4. 缸体数量: 4	绿友	北京	绿友集团 机械股份有 限公司	190 00	1	190 00	