

## 五、开标一览表

报价（元）：926370

备注：

- 1、投标报价应包括材料款、货物款、附件款、安装调试费、运输费、税费、保险费、公证费及到达指定地点验收前的其他一切费用。
- 2、开标一览表中须填报所投报各包的投标报价的总价，无需填报每包中所涉及的具体单项价格。
- 3、开标一览表中投标总价须与投标文件中投标报价明细表的投标总价保持一致，如出现不同，以开标一览表中价格为准。

## 六、投标报价明细表

投标报价明细表

序号	货物名称	性能技术指标要求	单位	数量	投标品牌/型号	单价（元）	合计（元）	备注
1	无人 机技 术应 用 1+X 摄影 测量 培训 考核 工作	处理器:CPU≥intel 第 12 代 CPU, i5-12400 芯片组: ≥intel B760 主板 内存: ≥16GB DDR4 2666MHz 存储: ≥512GB M.2 接口 NVMe 协议 SSD, 支持加装机械硬盘, 具有硬盘减震结构设 计 显卡: 独立 RX550 4G 显卡。 声卡: 集成 7.1 声道声卡。 电源: ≥200 W 高效电源。	套	41	同方/超翔 Z8000-C2216	6950	284950	核 心 产 品

	<p>站</p> <p>网口：≥1 个 10/100M/1000M 自适应以太网，支持同品牌外置防雷器</p> <p>接口：USB 接口总数≥10 个(其中 前置 USB3.2 ≥6 个)，支持关机充电功能；主板原生支持至少 2 个 PS/2 。</p> <p>原生 COM 接口数量≥1 个，通过跳线帽可设置输出电压+5V。</p> <p>M.2 插槽≥2 个 M.2 Type 2242/2260/2280 (其中 1 个支持 Optane)。</p> <p>视频接口≥3 个，至少具备 2 个数字接口(包含 1 个 DP)，板载支持 3 屏显示输出，所有接口非转接。</p> <p>扩展槽：≥1 个 PCI-E*16、≥2 个 PCI-E*1、≥1 个 PCI。</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>机箱：≥15L，具备顶置提手，方便搬运；前置不低于 3 个指示灯，其中需具备网络故障灯，便于快速诊断网络连接状态。</p> <p>键鼠：同品牌黑色 USB 商务有线键鼠。键盘具备防水功能。</p> <p>显示器：≥23.8WLED 高清显示屏，分辨率≥1920*1080，支持低蓝光护眼模式。</p> <p>系统：预装正版 WIN11 系统。</p> <p>要求：主板集成硬盘保护，增量传输功能，具备断线提示、断点续传功能，支持动态显示网络故障点；所有功能基于 Windows 平台，方便操作；可创建 200 个以上的还原点；集成网页过滤功能，可控制学生机是否能上网，或者设定机房内计算机内外</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>网的访问黑白名单；支持软硬件资产报表导出功能，方便管理。可实时监控受控端软硬件信息；支持禁用客户端 USB 接口及光驱（可将键鼠排除在外）、监控受控端 ARP 攻击，结束受控端恶意进程。</p> <p>支持桌面终端管理系统软件，可实现客户机管理自动化，产品涵盖系统管理、桌面管理、安全管理、软件分发、终端维护、外设管控、上网行为管理、行为监控等功能。</p>						
2	无人 机技 术应	<p>无人机技术应用 1+X 摄影测量培训考核管理系统包含 40 个节点，主要实现工作站的日常管理、统计、维护等功能，主要有以</p>	套	1	驭天/YT-JXGS	310000	310000	核 心 产

	用 1+X 摄影 测量 培训 考核 管理 系统	<p>下内容：</p> <p>1. B/S 结构，使用 MySQL 数据库，登录页面可根据学校需求定制 LOGO 等功能。</p> <p>2. 支持登录角色账户分权管理包含管理员、教师、学生三端、可自主注册教师及学生登录账号。</p> <p>3. 提供用户管理模块：可针对各级用户进行增、删、改、查操作，提供用户相关信息包含权限名称、登陆账号、真实姓名、学号工号、学院、班级等信息，同时超级管理员可以进行相关权限管理。</p> <p>4. 提供通知管理模块：添加相关通知信息、针对通知信息进行增、删、改、查操作管理。</p>									品
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

	<p>5. 提供实训管理模块：包含实训基本信息、实训大纲、实训预约、实训规章制度管理 <math>\geq 4</math> 个子模块。基本信息包含名称、负责人、功能、地点、添加时间等，提供按名称负责人查询功能。预约模块提供预约申请及、取消预约，包含场地及设备预约功能。</p> <p>6. 提供课程与设备管理模块：包含课程与设备详情、管理 <math>\geq 2</math> 个子模块。其中课程与设备详情可添加对应课程及设备相关信息等内容，管理可添加对应图片等说明。</p> <p>7. 提供设备借用管理模块：实现借用设备及归还设备管理。</p> <p>8. 提供设备维修管理模块：提供维修管理</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>子模块：包含设备基本信息、报修信息添加、是否维修状态管理等功能。提供报修日志管理子模块，统计维修详情、支持导出表格。</p> <p>9. 提供报表统计功能模块：包含实训预约人统计表子模块以及借用统计表模块，提供通过名称、预约人查询功能。</p> <p>10. 提供耗材管理列表：耗材名录、提供耗材型号、库存数量、消耗数量、消耗原因、耗材低库存量预警提示。</p>						
3	考核 专用 触控	<p>1. 智能交互平板显示尺寸<math>\geq 98</math>英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持20点同时触控及书写，触</p>	套	1	鸿合/HD-98C2	70000	70000	

	交互 屏幕	<p>摸书写延迟<math>\leq 15\text{ms}</math>;</p> <p>2. 交互平板功率<math>\leq 550\text{W}</math>, 且符合 GB21520-2015 能源 1 级要求;</p> <p>3. 交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃, 硬度可达莫氏 7 级, 高于石墨 1-9H 硬度;</p> <p>4. 智能交互平板显示部分需采用高色域覆盖技术, NTSC 色域标准下覆盖率不低于 85%;</p> <p>5. 为方便外接信号源的输入, 设备至少 1 路前置 HDMI 接口 (非转接), 2 路前置 USB3.0 接口;</p> <p>6. 为方便用户外接拓展设备, 整机标配 VGA 输入接口<math>\geq 1</math> 路</p>									
--	----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>7. 前置全功能 Type-C 接口具备音频、视频、数据、触控等功能，外接设备与交互平板连接时，外接设备可调用交互设备麦克风、音响、摄像头等功能</p> <p>8. 为方便用户进行各类设置和操作，设备前置按键不少于 8 个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且每个按键不少于两种以上功能。</p> <p>9. 前面板具有标识的天线模块，包含 2.4G 、5G 双频 Wifi 及蓝牙接发装置，保证信号使用稳定性；</p> <p>10. 无需打开智能平板背板，前置接口面板和前置按键面板支持单独前拆；</p> <p>11. 2.1 声道音箱，采用针孔阵列发声设计，</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>2 个前置 15W 中高音音箱，后置 1 个 20W 低音音箱谐振频率低于 300Hz；</p> <p>12. 智能平板具备前置电脑还原按键，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障，为避免误碰按键采用针孔式设计，并有配有中文标识；</p> <p>13. 一体化 2D 降噪 4K 摄像头，支持 1300W 有效像素的视频采集，视角在 120° 的范围内，畸变不大于 5%，支持搭配 AI 软件实现自动点名点数功能；</p> <p>14. 智能节电，在无操作或无信号输入 15 分钟时，出现关机提示倒计时；在无操作或无信号输入 30 分钟时，自动关机；</p> <p>15. 为满足各场景使用需求，支持不少于 3</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进 行触控、书写等操作；</p> <p>内置电脑</p> <p>1. 采用 80pin Intel 通用标准接口, 即插即 用, 易于维护；</p> <p>2. CPU 采用 Intel 第 11 代及以上平台处理 器酷睿 I5 处理器；</p> <p>3. 内存：≥8G DDR4；</p> <p>硬盘：≥256G SSD 固态硬盘；</p>						
4	移动 挂架	<p>适合尺寸：60-100 寸屏幕，承重：136.4kg</p> <p>最大尺寸：600mm*1000mm</p>	个	1	GS/ZJ04	2000	2000	
5	激光 投影	<p>1、采用纯激光光源；光源安全等级符合 CLASS1 级标准；</p>	套	1	光峰/AL-LU330	19500	19500	

	机	<p>2、3LCD 投影技术，0.64 吋显示面板，单机原始分辨率 1920X1200，宽高比 16:10；</p> <p>3、亮度 <math>\geq 5300</math> 流明；</p> <p>4、对比度 <math>\geq 5000000:1</math>，具备对比度增强功能：使画面过渡更真实，投射出更加通透和锐利的画面。</p> <p>5、手动镜头放缩，镜头缩放比 <math>\geq 1.6X</math>；镜头投射比：1.08~1.76 : 1。</p> <p>6、整机外壳防护等级通过 IP5X 等级防尘试验，光源系统通过 IP6X 等级试验，有效避免灰尘进入光学系统，减少后期维护；</p> <p>7、正常模式非节能模式下光源寿命 <math>\geq 25000</math> 小时；</p> <p>8、全密闭光源设计：采用光源光机一体化</p>									
--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>设计和光源密封设计，保证安全使用激光的同时防止灰尘入侵，从而延长投影机使用寿命；</p> <p>9、色域：符合 REC. 709 标准，色域比值 REC. 709 <math>\geq</math> 100%，色彩显示更真实。</p> <p>10、支持梯形校正功能：V: <math>\pm 35^\circ</math> ;H: <math>\pm 25^\circ</math> ，支持四点矫正；</p> <p>11、噪音 <math>\leq</math> 36dB。</p> <p>12、均匀度 <math>\geq</math> 85%。</p> <p>13、整机功耗 <math>\leq</math> 400W，待机功耗 <math>&lt;</math> 0.5W。</p> <p>14、整机能效等级 1 级，能效比大于 12lm/w。</p> <p>15、接口丰富：</p> <p>输入：VGA*2 (VGA IN 2 Share with VGA Out) ;HDMI 1.4*2;Audio in (mini</p>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>jack, 3.5mm)*1; 输出: VGA*1;Audio out (mini jack, 3.5mm)*1; 控制输入/输出: RS232*1;RJ45*1;10BASE-T;USB-B*1;USB-A*1;</p> <p>16、其他功能: 节能模式, 画面翻转, 无信号自动待机, 异常日志, 故障保护, 信号自动搜索。</p>						
6	电动幕布	<p>1. 规格尺寸: 150 寸, 电动幕, 16:10 白塑幕</p> <p>2. 电机采用<math>\geq 10\text{Nm}</math> 管状电机转速<math>\geq 17</math> 转/分钟, 电机功率<math>\geq 120\text{W}</math>。内置过热保护装置。带锁紧系统可调节电机 (管式限位) 具有无线或红外遥控装置, 操作灵活。</p>	副	1	普视/150 寸	5000	5000	

	<p>3. 幕布材质为聚氯乙烯白色软幕：白软幕使用采用特种 PVC 复合材料制造而成，幕面经过压纹消炫光处理，具有色彩还原性好，视角大，光线柔和，长时间观看不易疲劳，投影幕表面具备细小纹路，可以使入射光向所有方向扩散，增大视野角；为了展示影像具备更加细腻的表面纹路，高对比度特殊涂层，确保映像最佳效果，使用寿命长。</p> <p>4. 幕布拉伸强度（纵/横）MPa<math>\geq</math>等于 10。</p> <p>5. 断裂伸长率（纵/横）<math>\geq</math>140%。</p> <p>6. 直角撕裂强度（纵/横）KN/m<math>\geq</math>40。</p> <p>7. 亮度系数<math>\geq</math>0.85。</p> <p>8. 有效散射角<math>\geq</math>150 度。</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

		9. 产品的甲醛含量 $\leq$ 300mg/kg。						
7	实训 操作 台	F4 星级欧松板，桌面 25cm 其余 18cm。五金配件：14 寸 53 宽 304 不锈钢工业级滑轨，三合一镀镍连接件，PVC 封边条厚度 3.0mm，激光封边。尺寸：1200*600*750mm	套	20	海邦/HB-06	2550	51000	
8	操作 椅	1、面料：3D 透气网布，舒适、透气性好。 2、海棉：合成乳胶 (PU) 发泡一体成型泡棉，曲度依照人体工程学背部曲线设计，力求高标准的舒适性，密度 36kg/m <sup>2</sup> ，回弹力 47%。柔软性能好、回弹性高。 3、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化、防碎，不易变形。	把	41	海邦/HB-09	270	11070	

		4、钢管：壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$ 5、网面颜色黑、灰、红、蓝、绿可选。						
9	教师 控制 台	桌面理化板。五金配件：14寸53宽304不锈钢工业级滑轨，三合一镀镍连接件，PVC封边条厚度3.0mm，激光封边。根据甲方要求定制。尺寸根据要求定制	套	1	海邦/HB-08	5600	5600	
10	设备 柜	尺寸：1200*600*600 含PDU电源模块，网络交换设备：交换容量432Gbps/4.32Tbps，包转发率166Mpps，48个千兆电口+4个万兆光口玻璃门 承重性可达800KG. 机柜内部配备风扇组件、配线架、理线架、线材等	套	1	济谱/定制	35000	35000	
11	立式	商品特性：新能效、节能、颜色：极地白、	台	1	美的	9900	9900	

	空调	<p>空调类型：立式空调、冷暖类型：冷暖、匹数：3 匹 、电辅热：支持，制冷量：7290（900-9210）瓦，制热量：9720（900-12350）瓦，制热功率：2980 瓦+2400 瓦 ，循环风量：1310 立方米，室内机噪音：47 分贝，室外机噪音：58 分贝，制冷面积：32-48 平方米，制热面积：36-49 平方米。扫风方式：上下/左右扫风，低温启动：支持，电源电压：220 伏特，变频/定频：变频， 国家级能效：新 1 级，能效比：4.42.</p>			<p>/KFR-72LW/BDN 8Y-YC301(1)A</p>			
12	机房 门禁	<p>1. 人脸门禁具备 7 寸触摸屏，可在人机界面进行操作 2. 设备屏幕分辨率不低于 600*1024</p>	套	1	<p>宇视 ET-B33H-M @R</p>	6000	6000	

	<p>3. 人脸门禁支持双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率为 1080×1920</p> <p>4. 设备支持嵌入式防拆报警按钮设计，受到外力异常拆卸可产生报警</p> <p>5. 门禁一体机支持韦根协议输入及输出</p> <p>6. 为扩展开门方式，门禁一体机应支持对 IC 卡、CPU 卡序列号和手机 4G 卡物理序列号进行识读</p> <p>7. 设备应能具备人脸识别、人证比对识别、IC 卡识别、数字密码、二维码等多种核验方式</p> <p>8. 设备应支持可视对讲功能，可呼叫室内机进行可视对讲，并通过室内机远程开门，</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>9. 设备应支持人脸活体检测功能（防假体攻击功能），对照片、视频、3D 模型中的人脸不能进行人脸识别开门</p> <p>10. 设备应支持 H. 265 编码格式的视频输出，支持录像机抓拍图片导出。</p> <p>11. 设备支持单个人员导入最多底库照片不少于 6 张。</p> <p>12. 设备具备低照度功能，支持在环境光为 0.001lux 下正常检测并识别人脸</p> <p>13. 门禁一体机的人脸识别平均响应时间应不超过 200ms</p> <p>14. 人脸门禁一体机的识别率不低于 99.8%，误识率不高于 0.001%。</p> <p>15. 人脸门禁一体机应支持外接安全模块</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>开门，防止通过短接一体机输出线缆后导致异常开门</p> <p>16. 人脸门禁一体机应支持视频或图片的广告播放</p> <p>17. 人脸门禁一体机应支持自定义识别结果文字提示</p> <p>18. 考虑到数据安全及可靠性，人脸门禁应支持通过 https 协议进行数据传输。</p> <p>19. 人脸门禁一体机应支持语音播报姓名，温度等，支持自定义语音提示</p> <p>20. 设备支持±25%宽压设计</p> <p>21. 人脸门禁支持 IP65 防护等级</p>						
13	磁力	磁力锁 280KG，单开开门按钮	套	1	宇视	350	350	

	锁+开门按钮				/EA-ML21-280			
14	摄像机	<p>最高像素:400万 最高分辨率:2688*1520</p> <p>传感器靶面:1/3.0" 光圈:F1.6</p> <p>变焦方式:定焦 焦距:4.0mm</p> <p>补光模式:红外补光 补光距离:30m</p> <p>宽动态:光学宽动态 120dB 降噪:2D 降噪, 3D 降噪</p> <p>增益:手动, 自动 走廊模式:支持</p> <p>场景设置:通用, 室内, 客观, 宽动态, 星光, 自定义</p> <p>视频编码格式:超级</p>	台	4	<p>宇视</p> <p>/IPC-B3A4-IR</p> <p>@PKF40-G</p>	1600	6400	

	<p>265, H. 265, H. 264, MJPEG</p> <p>视频流:三码流</p> <p>视频参数:主流: 2688*1520@25fps (默认)、 2688*1520@30fps、2560*1440@25fps、 2560*1440@30fps、2304*1296@30fps、 2304*1296@25fps、1920*1080@25fps、 1920*1080@30fps</p> <p>辅流: 1280*720、720*576 (默认)、640*360</p> <p>三流: 720*576、640*360、704*288、352*288 (默认)</p> <p>OSD 数量:最大 8 行    OSD 字库:点阵字库</p> <p>隐私遮盖:支持    隐私遮盖区域数目:4 个</p> <p>区域增强:支持    区域增强区域数目:8 个</p> <p>最大实况流路数:35 路</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>测光模式:中央权重、区域测光、点测光</p> <p>音频编码格式:G. 711A、G. 711U、AAC</p> <p>Mic:1 个 运动检测:支持</p> <p>智能抓拍:定时抓拍,隔时抓拍,事件抓拍</p> <p>周界布防:越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域</p> <p>异常检测:人员聚集,停车检测,徘徊检测,快速移动,物品搬移,物品遗留,虚焦检测,场景变更</p> <p>网络协议:L2TP,</p> <p>IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SNMP, SIP, 802.1X, RTMP</p> <p>兼容接入 :ONVIF, API, GB/T 28181, IMOS</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

		国标:支持 最大功耗:功耗: ≤5.5W 电源防护:防反接,过压保护 电源接口:5.5mm 圆孔接口 防水防尘:IP67					
15	硬盘录像机	视频解码格式:支持超级 265 (高级模式、基础模式)、H. 265、H. 264 本地人机解码能力:超级 265/H. 265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30 H. 264: 2 x 16MP (4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30 接入带宽:80Mbps 转发带宽:80Mbps RCA 音频输入:1 路 输出口说明:支持 1 个 HDMI、1 个 VGA, HDMI	台	1	宇视 /NVR-B300-E1 @4-X	1200	1200

		和 VGA 同时输出, HDMI 支持 4K 输出 RCA 音频输出: 1 路 网口: 2 个, RJ45 10M/100M 自适应以太网电口 USB: 1 个 USB2.0, 1 个 USB3.0 报警输入: 4 路 报警输出: 1 路 RTMP: 支持 下行 ONVIF: 支持 (仅 Profile S) 国标接入: 支持						
16	硬盘	4T 7200RAM 监控专用硬盘	块	1	希捷/4T	1200	1200	
17	教室 护眼	防眩格栅: UGR<16 蓝光等级: RG0	盏	9	大华 /DH-PHL-MBXX-	1100	9900	

	<p>灯</p> <p>功率： 36W±2W</p> <p>灯具总输出流明： &gt;3200LM</p> <p>光源寿命： 30000H</p> <p>工作电压： 220V</p> <p>显色指数： Ra&gt;90, R9&gt;60</p> <p>色温： 5000K±300K</p> <p>防护等级： IP20</p> <p>功率因数： &gt;0.95</p> <p>安装方式： 吊杆安装</p> <p>频闪： 无频闪</p> <p>材质： 铝合金边框+塑料底盘组合</p> <p>灯具颜色： 银色面框+全背透塑底+银色格栅</p>			036-S2-HY			
--	---	--	--	-----------	--	--	--

		尺寸：1200*300*46mm						
18	教室 黑板 灯	防眩格栅： UGR<19 蓝光等级： RG0 功率： 40W±2W 灯具总输出流明： >3600LM 光源寿命： 30000H 工作电压： 220V 显色指数： Ra>90, R9>60 色温： 5000K±300K 防护等级： IP20 功率因数： >0.95 安装方式： 吊杆安装 调节角度： 可调	盞	3	大华 /DH-PHL-HBYX- 040-Y1	1100	3300	

		频闪： 无频闪 材质： 铝型材 灯具颜色： 白色 尺寸： 1200×67×42mm						
19	机房 文化 建设	机房面积≤100 m²机房等电位施工机房接 地，施工，防静电处理，35mm 厚 pvc 面防 静电地板安装，机房吊棚，机房整体电路 改造，配电柜安装，机房墙面处理窗帘盒 制作。	批	1	济谱/定制	65000	65000	
20	系统 集成 及辅 材	设备安装调试，网络综合布线，软件安装， 桌椅送货安装布置。机柜交换机设备的安 装调试。整体联调，（此处施工含机房用 网线电缆，水晶头，插排，扎带。线槽板，	批	1	济谱/定制	29000	29000	

		穿线管等辅材)					
投标总价 (大写)		玖拾贰万陆仟叁佰柒拾元整	小写		926370	供货期(日 历日)	合同签订后 30 日内

注：1、投标报价应包括材料款、货物款、附件款、安装调试费、运输费、税费、保险费、公证费及到达指定地点验收前的其它一切费用。

2、本项目核心产品为投标报价明细表中第 1 项“无人机技术应用 1+X 摄影测量培训考核工作站”、第 2 项“无人机技术应用 1+X 摄影测量培 训考核管理系统 ”，核心产品为同一品牌的，按一家投标人计算。按一家投标人计算。

报价单位（公章）：吉林济谱商贸有限公司

法定代表人（名章）：

王景林 

### 3、中小企业声明

#### 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（吉林市政府采购中心）的（吉林机电工程学校购置无人机技术应用“1+x”摄影测量培训站和考核站第二包项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （购置无人机技术应用“1+x”摄影测量培训站和考核站），属于（其他未列明）行业；制造商为（吉林济谱商贸有限公司），从业人员6人，营业收入为447.60万元，资产总额为1426.71万元，属于（微型企业）；

2. （标的名称），属于（对照“中小企业声明函附件”中的所属行业及划型标准填写）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：吉林济谱商贸有限公司

日期：2024年2月21日

#### 备注：

- 1、如货物制造商非中小微企业，本声明函无需填写。
- 2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 3、中小企业划分标准所属行业详见“中小企业声明函附件”。

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

（我公司非残疾人福利性单位）

注：如非残疾人福利性单位，本声明函无需填写。

## 监狱企业证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：证明文件无固定格式要求，如非监狱企业，本证明文件无需提供。

（我公司非监狱单位）